



GTS 300 - TECHNISCHE DATEN

MOTOR	Einzylinder i-get 4 Takt Piaggio mit 4 Ventilen
BOHRUNG X HUB	75mm x 63mm
HUBRAUM	278 ccm
MAX LEISTUNG	17,5 kW (23,8 PS) bei 8.250 U/min
MAX DREHMOMENT	26 Nm bei 5.250 U/min
VENTILSTEUERUNG	Eine oben liegende Nockenwelle (SOHC), 4 Ventile
KRAFTSTOFFVERSORGUNG	Electronische Einspritzung PFI (Port Fuel Injection)
KÜHLUNG	Flüssigkeit
SCHMIERUNG	Nass Sumpf Schmierung
STARTER	Elektronisch
KUPPLUNG	Automatische trocken Fliehkraftkupplung mit Vibrationsdämpfer
ANTRIEB	CVT stufenloses Automatikgetriebe mit Drehmomentunterstützung
RAHMEN	Selbsttragende Stahlkarrosserie mit Verstärkungen
VORDERE FEDERUNG	Einarmschwinge mit hydraulischem Stoßdämpfer
HINTERE FEDERUNG	Zwei hydraulische Stoßdämpfer mit 4 stufig einstellbarer Vorspannung
VORDERRAD	Druckguss Aluminiumfelge 3.00x12" – Schlauchlos 120/70-12"
HINTERRAD	Druckguss Aluminiumfelge 3.00x12" – Schlauchlos 130/70-12"
VORDERRADBREMSE	Edelstahlscheibe, Ø 220 mm mit – ABS / ASR
HINTERRADBREMSE	Edelstahlscheibe, Ø 220 mm mit – ABS / ASR
TANKVOLUMEN	8,5 Liter (inklusive 2 Liter Reserve)
LÄNGE/BREITE/RADSTAND/ SITZHÖHE (MM)	1.980 / 765 / 1.380 / 790
HOMOLOGATION	EURO 5
VERBRAUCH (KM/L)	30,3 KM/L
EMISSIONS (CO2)	75 G/KM